


Ausschreibung und Angebot Nr. 8000

8000 241	RUWA forwa 2000 Typ AU Ortbetonbau		
000	Bedingungen		
	----- . Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.		
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 241D/2019. Ortbetonbau (V'22)		
.200	Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.		
500	Bewehrungen		
	----- Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.		
540	Bewehrungszubehör, Bewehrungsanschlüsse, Durchstanzbewehrung, Querkraftdorne und dgl.		

542	Anschlusskörbe für die Verbindung von horizontalen zu vertikalen Bauteilen.		
.100	Ein- und zweischnittig, mit und ohne Endhaken, liefern und verlegen. Alle Formen und Baulängen.		
.110	Stahl B500. Bauteildicke bis m 0,20. RUWA forwa 2000 Typ AU		

542.111	Masse bis kg/m 5,0.	m
.112	Masse kg/m 5,1 bis 7,5.	m
.113	Masse kg/m 7,6 bis 10,0.	m
.114	Masse kg/m 10,1 bis 15,0.	m
.115	Masse kg/m	m
.120	Stahl B500. Bauteildicke m 0,21 bis 0,30. RUWA forwa 2000 Typ AU				
.121	Masse bis kg/m 5,0.	m
.122	Masse kg/m 5,1 bis 7,5.	m
.123	Masse kg/m 7,6 bis 10,0.	m
.124	Masse kg/m 10,1 bis 15,0.	m
.125	Masse kg/m	m
241	Total Ortbetonbau			